

TC-CDU-A24R 机架式液气冷却液分配单元

Liquid-to-Air CDU · 24 kW · 15U · 无需机房水系统的液冷方案

型号：TC-CDU-A24R	文档编号：TC-DS-CDU-A24R	版本：Rev A	日期：2026-09-18
----------------	---------------------	----------	---------------


24 kW 额定冷量	10 °C 趋近温度	40 LPM 二次侧额定流量	1+1 冗余泵	15U 机架高度	Modbus RTU / TCP
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	----------------------------

产品概览

- 液气换热 CDU：二次侧向冷板供 PG25，热量由内置换热器与风机直接排入机房空气，无需机房冷却水
- 24 kW 额定冷量（进风 25 °C），趋近温度 10 °C，二次侧 40 LPM，流量 20–100% 变频可调
- 1+1 冗余泵自动切换，ATS 双电源，漏液检测，液体质量监测，25 μm 过滤
- PID 同时调节风量与流量，Modbus RTU / TCP 接入 BMS / DCIM
- 19" 机架 15U，482 × 870 × 665 mm，约 105 kg，IP55
- 适用：无机房水系统的企业 / 边缘机房、高校与金融小集群、单柜 GPU 服务器试点



前视：触摸屏、通风格栅、把手



液冷回路示意：一次侧 / 二次侧

核心规格		性能与控制		监测 · 接口 · 环境	
额定冷量	24 kW	趋近温度	10 °C	漏液检测	有
安装方式	机架式 (In-Rack), 19", 15U	一次侧空气温度 (进/出)	25 °C / 35 °C	液体质量监测	有
外形尺寸 (宽×深×高)	482 × 870 × 665 mm	二次侧液体温度 (出/进)	35 °C / 45 °C	二次侧过滤器	25 μm
重量	约 105 kg	二次侧额定流量	40 LPM	旁通在线更换过滤	无 (列间机型标配)
冷却液	PG25 (25% 丙二醇水溶液)	流量调节范围	20–100%	自动补液	无 (列间机型标配)
电源	AC 220 V, 50/60 Hz	泵扬程	25 m	通信方式	Modbus RTU & TCP/IP
双电源 ATS	有	冗余泵自动切换	1+1	工作环境温湿度	–10~55 °C, RH 5–90%
功耗	< 1.5 kW	控制方式	PID, 按温度调节风量与流量	存储环境温湿度	–45~70 °C, RH 5–93%
防护等级	IP55	流量核算	24 kW ÷ (1030 × 3.9 × 10 °C) ≈ 36 LPM, 额定 40 LPM 含裕量	散热方式	内置风机排热至机房空气, 需保证进风 25 °C 与回风通道
显示屏	7" 触摸屏				

工程定位

面向无机房水系统的企业 / 边缘机房、高校与金融小集群、单柜 GPU 服务器试点：机房只需供电与空调，不需要冷冻水或冷却塔即可运行冷板式液冷。二次侧 35 °C 供液由机房 25 °C 进风换热获得（趋近温度 10 °C）；机房回风温度升高时，冷量按选型表折减。可与东吉热控自产冷板、Manifold 及软管总成同源配套。

随机文件与出厂检验

随机：尺寸图与安装接口图、P&ID、Modbus 寄存器表、流量–压降曲线、选型表、用户手册。出厂检验：耐压保压、整机检漏、额定流量流阻实测、泵冗余与 ATS 切换测试、漏检/液质/通信点检，每台附检验记录。整柜方案可提供冷板 + Manifold + CDU 联合测试报告。

注：额定冷量基于进风 25 °C、二次侧 35 °C 供液、PG25 工况；机房进风温度不同时按选型表折减。产品平台代号仅用于说明适配对象，不代表任何授权或合作关系。规格如有更新以最新版本为准。